# 01370

## 产品使用说明书 >>





瓯宝安防科技股份有限公司











1.准备好网络摄像头和配套电源适配器。

2. 接通网络摄像头电源适配器,通电后,蓝色指示灯常亮。

运行频率: 2.4 GHz 输入功率: 5V DC, <6W

温度

湿度

运行温度: -10℃ ~50℃ 运行湿度: 10% ~ 90%RH 储存温度: -40℃ ~ 70℃ 储存湿度: 3% ~ 90%RH



#### 1 安装软件





扫描二维码,下载 安装APP软件 登录官网www.ob-home.com 点击下载安装APP软件。



	注册		
DUBAD	<mark>欢迎</mark> 瓯宝智能	<mark>と册</mark> 家居	
用户名:	4-	20个字母、数字组合	
登陆密码:	4-20	个字符、区分大小写	
确认密码:			
手机号:			
请选择手机所在国家		•	
请输入手机号码		获取验证码	
验证码:			

登录官网www.ob-home.com,点击右上角注册账户; 或打开app点击右下角注册。



Сонони	② ③ ② ② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
8 6 0 0 紀住密码 0 自动登录 登录	<ul> <li>              手務密码</li></ul>
● ⑤辺密商 → 用户注册 →	注销登录

1.进入手机APP登录界面,输入用户账号及密码,点击"登录"。 2.登陆成功后点击"设置",打开"标准显示模式",主菜单即 显示已配置的所有设备。





配置:长按"Reset"约15秒,松开按键,摄像头发出"嘀"的 一声后,等待1至2分钟,云台自动上下左右旋转一周,蓝色WIFI 指示灯、红色状态指示灯同时闪烁,则设备进入配置状态。



		O-HC	OME	
2⊷		添加设备		
		添加摄像头		
		更新设备信息		
	logo	更新品牌信息		
	$(\mathfrak{G})$	更新模式信息		
		复制用户信息		
		管理平台		
	B	手势密码		OFF
	(83)	标准显示模式	<u>^</u>	
		安防	(+) 健康	्रि अब्र

### 1.进入手机APP,点击界面下的"设置"

2.点击"添加摄像头"



<b>く</b> O-HONE 设置WI-FI	
ि	
	-•
▲ 輸入手机/平板电脑所在WI-FI密码 占土下面位例上即可完成一键和要	
 • 搜索设备	

1.输入所在区域的WIF账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致) 2.点击"搜索设备"。





云台旋转停止后,用户可开始配对设备。配对过程中需保持 周围环境安静,手机话筒贴近摄像头并将声音调至最大。





添加设备成功后,"设备"选择框自动跳转至"网络摄像头",点 击"下一步"跳转至"位置",输入设备位置名称如"客厅摄像机", 点击"完成",设备位置添加成功。





1.返回"安防"控制界面,选择"网络摄像头";
 2.所有此类"网络摄像头"子菜单内均可添加多个设备,添加完成后,在"网络摄像头"子菜单内正上方左右滑动,选择所需控制的设备,即可进行操控。





选择对应摄像头进行"控制",可滑动监控界面或点击操控按钮调 节监控位置。用户还可进行截图、摄像、语音、对讲等操作。



本地截图       移动侦测先载度     ア       移动侦测灵载度     未知       图像分辨率     640*480       SD卡总容量     0MB       SD卡刺涂容量     0MB       SD卡秋态     SD卡未觚入       覆盖录像     27       灵像时长(分钟)     0       定时录像     (77)		完成
移动侦测布防     FT       移动侦测页敏度     未知       图像份置     正常       图像分辨率     640*480       SD卡总容量     OMB       SD卡刹奈容量     OMB       SD卡状态     SD卡未福入       覆盖录像     CT       梁像时长(分钟)     0       定时录像     CT	本地截图	
移动侦测灵敏度     未知       图像倒置     正常       图像分辨率     640*480       SD卡总容量     0MB       SD卡刻余容量     0MB       SD卡状态     SD卡未涵入       覆盖录像     cr       录像时长(分钟)     0       定时录像     cr	移动侦测布防	OFF
图像倒置     正常       图像分辨率     640*480       SD卡总容量     0MB       SD卡刹余容量     0MB       SD卡状态     SD卡未編入       覆盖录像     (rr)       泉像时长(分钟)     0       定时录像     (rr)	移动侦测灵敏度	未知
図像分辨率     640*480       SD卡总容量     0MB       SD卡刹余容量     0MB       SD卡状态     SD卡未插入       覆盖录像     (27)       录像时长(分钟)     0       定时录像     (27)	图像倒置	正常
SD卡总容量         OMB           SD卡赖宗容量         OMB           SD卡状态         SD卡未添入           覆盖录像         CFF           录像时长(分钟)         0           定时录像         CFF	图像分辨率	640*480
SD卡剥佘容量         OMB           SD卡状态         SD卡未添入           覆盖录像         (??")           录像时长(分钟)         0           定时录像         (??")	SD卡总容量	OMB
SD卡状态         SD卡未插入           覆盖录像         (P)           录像时长(分钟)         0           定时录像         (P)	SD卡剩余容量	OMB
覆盖录像     (77)       录像时长(分钟)     0       定时录像     (77)	SD卡状态	SD卡未插入
录像时长(分钟) 0  定时录像 つ (の	覆盖录像	OFF
定时录像 CFF	录像时长(分钟)	0
	定时录像	OFF

点击"控制"界面的设置按钮,可对移动侦测布防、覆盖录像、 录像时长等功能进行自定义设置。

#### • 更多设置

在APP主界面点击"设置",进入管理平台,进行更多设置;也可进入www.ob-home.com 官网,登录账户进行更多设置。

#### 1.1 模式设置

← 管理平台				
	管理中心	Language		
我的成员	添加成员	我的设备		
我的模式	添加模式	我的时间		
添加时间	我的资料	修改密码		
用户管理	退出管理			
添加模式	添加模式			
模式名称: 1~18个字符				
设备开:				
□ 平移窗 □ 闭门器 □ 会议室窗帘 □ 水浸报警器				
□煤气报警器 □办公桌插头 □移动插座				
□国标攝座 □零火开关 □会议室开关 □指纹锁				
□测试 □单火测试 □测试1 □日光灯测试				
□卷帘 □电视 □七彩灯 □机顶盒 □单火开关				
□ 紅外探測 □ 美版插座 □ 会议室空调 □ 123				

选择"添加模式",用户自定义编 辑好模式名称、勾选要控制的设备 并选择设备状态后保存。 在APP"设置"界面"更新模式信 息"后返回控制界面,点击左上角 "个人中心"按钮,即可在"模式 选择"中一键启用智能生活模式。



$\leftarrow$				
	管理中心	Language		
我的成员	添加成员	我的设备		
我的模式	添加模式	我的时间		
添加时间	我的资料	修改密码		
用户管理	退出管理			
源加时间				
<b>时间名称</b> : 1~18个字符				
添加设备:				
□ 平移窗 □ 闭门器 □ 会议室窗帘 □ 水浸报警器				
□煤气报警器 □办公桌插头 □移动插座				
□ 国标插座 □ 零火开关 □ 会议室开关 □ 指纹锁				
□ 测试 □ 单火测试 □ 测试1 □ 日光灯测试				
□卷帘 □电视 □七彩灯 □机顶盒 □单火开关				
□ 紅外探測 □ 美版播座 □ 会议室空调 □ 123				

选择"添加时间",用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关 的设备、启用日期及时间点,并选择设备状态后保存,所选设备即 可实现定时功能。

#### • 常见问题解决

现象	可能原因	排除方法
手机操作无反应	设备未连接服务器	检查插座指示灯状 态是否为蓝
插座无供电	设备线路问题	切断电源,检查插 座安装是否有问题

#### 瓯宝安防科技股份有限公司

- 邮编: 323006
- 电话: 0578-2199999
- 官网: www.ob-home.com
- 地址:浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号